



Huile synthétique.

Développée sur une technologie à « bas taux de cendres sulfatées » (Low SAPS) étudiée pour les moteurs EURO 5 Diesel avec Filtre à Particules (FAP) et Essence avec pot catalytique pour l'optimisation du fonctionnement et durée de vie des systèmes de post-traitement.

PERFORMANCES

Normes : ACEA C3

Spécifications :

VW 504.00/507.00*

VW 503.00/506.01/502.00/505.00/505.01

MB 229.51

PORSCHE C30

BML LL-04

* **Qualité homologuée.** Utilisation recommandée dans le cadre des garanties-constructeurs.

ORGANISMES et CONSTRUCTEURS - Domaine d'application

ACEA C3 : nécessitant une huile « Low SAPS » (faible teneur en cendres sulfatées <0.8%, 0.07%<Phosphore<0.09%,S<0.3%=ACEA C2), avec une viscosité HTHS>3.5mPa.S et atteignant les intervalles de vidange maxi déterminés par le constructeur

VW 504.00/507.00 : pour tout moteur du groupe VW Essence avec ou sans catalyseur et moteur Diesel avec ou sans FAP excepté les moteurs V10 et R5 des Touareg-Phaeton-Transporter (VW 506.01).

VW 502.00 : niveau ACEA A3-96 plus essai moteur PV1449 pour moteur Essence.

VW 505.00 : niveau ACEA B3 pour moteur Diesel à aspiration naturelle ou suralimenté. Vidange maxi à 15 000 Kms.

VW 505.01 : pour tout moteur du groupe VW Diesel équipé (ou non) d'injecteur pompe.

PORSCHE C30 : pour tout moteur PORSCHE Diesel et moteur Essence V6

BMW LL-04 : pour tout moteur Essence ou Diesel produit à partir de 2004. Couvre intégralement BMW LL-98 et BMW LL-01.

Référence documentaire I-42-1302	Date d'édition 22/02/2013	IGOL France 614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
-------------------------------------	------------------------------	--

PROFIVE 504/507 5W-30



Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.4
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	158
Point d'écoulement	ASTM D2602	°C	-45
Point d'éclair	ASTM D92	°C	212

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Référence documentaire I-42-1302	Date d'édition 22/02/2013	IGOL France 614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
-------------------------------------	------------------------------	--